GÜNER

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026 · ВЫСОТНАЯ ТЕХНИКА

Автолестницы и водопенные подъёмники

Поворотные автолестницы от 12 до 32 м, включая коленчатые, и водопенные подъёмники до 32 м — с собственной цистерной и насосом для спасения и тушения сверху.

Сертификат CE | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001 | Под заказ



12–32 м
ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ

До 32 м
ВОДОПЕННЫЙ ПОДЪЁМНИК

250–300 кг
ГРУЗ ЛЮЛЬКИ

30–90 дней
ПОСТАВКА FOB ИЛИ CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

Спасение и тушение сверху

Поворотные автолестницы со спасательной люлькой и лафетным стволом, коленчатые лестницы до 32 м для работы через препятствия и телескопические водопенные подъёмники. Все несут свои воду, пенообразователь и насос — расчёт начинает тушение, не дожидаясь подвоза.

ЛЕСТНИЦЫ
12–32 м

ВОДОПЕННЫЙ ПОДЪЁМНИК
12–32 м

ЛЮЛЬКА
250–300 кг

ПОЖАРНЫЙ НАСОС
До 5 000 л/мин

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота	Лестница 12–32 м · подъёмник 12–32 м
Типы лестниц	Прямая или коленчатая (шарнирное колено)
Люлька	250–300 кг, ствол 1 500 л/мин
Рабочий угол	от 0° до +75°
Управление	Гидравлическое, пропорциональный джойстик
Цистерна для воды	2 000–10 000 л, нерж. сталь или стеклопластик
Бак пенообразователя	150–2 000 л, нерж. сталь или стеклопластик
Пожарный насос	1 500–5 000 л/мин при 10 бар

Разработано и изготовлено по EN 1846 и NFPA · пожарные насосы с сертификатом EN 1028



До 32 м
водопенный подъёмник с концевым стволом на ДУ

Спасение и тушение с одной машины

Поворотная автолестница с собственной цистерной и насосом — готова к работе сразу по прибытии.

1 Поворотное основание и камера
Гидравлическое поворотное основание с камерой на стреле.

2 Отсеки оборудования
Рольставни с обеих сторон.

3 Многоосное шасси
6x2 от 25 000 кг для больших лестниц.

4 Задние опоры
Устойчивость при полном выдвижении.



5 Комплект колен
Гидравлика, от 0° до +75°.

6 Люлька и ствол
Люлька 250–300 кг, ствол 1 500 л/мин.

7 Кабина
Кабина для водителя и расчёта.

8 Передние опоры
Гидроопоры для горизонтальной установки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Рабочая высота до 32 м**
- **Спасательная люлька, 250–300 кг**
- **Ствол на вершине**
- **Пропорциональный джойстик**
- **Цистерны из нержавейки или стеклопластика**

04 — В РАБОТЕ

Доступ на каждый этаж

Эвакуация людей и тушение с одной машины — точные и безопасные движения.



Спасение прежде всего

Люлька поднимает 250–300 кг людей и оборудования.

Точное управление

Пропорциональный джойстик для плавного позиционирования.

Без ожидания воды

Встроенные цистерна и насос питают ствол с первой минуты.

Устойчиво и безопасно

Две или четыре опоры в зависимости от высоты.

32 м рабочая высота коленчатой лестницы или водопенного подъёмника: более 10 этажей.

На какую высоту?

Максимальная рабочая высота в сравнении с этажами здания.



Решения
на высоте

Прямые лестницы от 12 до 28 м, коленчатые до 32 м и серия водопенных подъёмников от 12 до 32 м.

ПОВОРОТНАЯ АВТОЛЕСТНИЦА	12 м	18 м	24 м	28 м
Шасси / полная масса	4x2, от 15 000 кг	4x2, от 18 000 кг	6x2, от 25 000 кг	6x2, от 25 000 кг
Опоры	2	4	4	4
Лафетный ствол	1 500 л/мин	1 500 л/мин	1 500 л/мин	1 500 л/мин
Цистерна вода / пена	2 000–5 000 / 200–500 л	2 000–5 000 / 200–500 л	2 000–6 000 / 200–600 л	2 000–6 000 / 200–600 л
Управление	Гидравлика	Гидравлика	Пропорц. джойстик	Пропорц. джойстик
Материал цистерны	Нерж. сталь или стеклопластик	Нерж. сталь или стеклопластик	Нерж. сталь или стеклопластик	Нерж. сталь или стеклопластик

ДО 32 М	Коленчатая лестница	Водопенный подъёмник
Рабочая высота	До 32 м	12 · 18 · 24 · 28 · 32 м
Стрела	Лестница с шарнирным коленом	Телескопическая стрела, 360°
Преимущество	Работа через препятствия	Концевой ствол на ДУ
Цистерны	Нерж. сталь или стеклопластик	2 000–10 000 л / 150–2 000 л
Пожарный насос	До 5 000 л/мин	До 5 000 л/мин

Максимальная рабочая высота (м)



Разработано и изготовлено по EN 1846 и NFPA · пожарные насосы с сертификатом EN 1028. Значения ориентировочные и зависят от выбранного шасси.

Для работы на высоте

Три высотные системы со спасательным и пожарным оборудованием на борту.



Поворотная автолестница

Гидравлическая лестница 0°…+75° со спасательной люлькой и лафетным стволом; 12–28 м.



Водопенный подъёмник

Телескопическая стрела с концевым стволом на ДУ; 12–32 м, своя цистерна и насос.



Стрела 32 м со спасательной люлькой

Коленчатый тип: работа через препятствия, люлька для спасения и ствол.




Спасательная люлька

- Грузоподъёмность 250–300 кг
- Складная люлька (опция)



Насос и цистерны

- До 5 000 л/мин при 10 бар
- Цистерны из нержавейки или стеклопластика



Видеосистема

- Камера у концевого ствола
- Чёткий обзор очага

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Спасательная люлька · Лафетный ствол · Катушка ВД 1″ × 40 м · 2 ключа для головок · 4 пожарных рукава · Всасывающая сетка и рукава · 2 ручных ствола · Светосигнальная балка с СГУ · Стационарный прожектор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Коленчатая вершина лестницы · Стеклопластиковые цистерны · Телескопическая осветительная мачта · Вторая катушка ВД · Лафетный ствол с ДУ · Кузов из алюминиевых панелей · Ствол на бампере · Порошковый модуль · Складная люлька · Спасательное оборудование

От заказа до эксплуатации

Один партнёр — от первого ТЗ до десяти лет запчастей.

01
Ваши требования
Количество, шасси, объём и опции.

02
Индивидуальное КП
Техническая спецификация и цена.

03
Проект CAD/CAM
3D-проект согласуется с вами до начала производства.

04
Сделано в Измире
Производство на нашем заводе в Борнове.

05
Поставка
30–90 дней, FOB или CIF.

06
Обучение и передача
На нашем заводе или у вас при крупных заказах.

Поддержка на весь срок

Гарантия 1 год, запчасти 10 лет

Гарантия — Запчасти 10 лет · отправка из Турции за 2–4 недели

Удалённая поддержка по телефону, видеосвязи или WhatsApp · техник на месте для первичного ремонта при необходимости

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лет после поставки

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высотные здания
- Больницы и школы
- Заводы и элеваторы
- Порты и склады
- Городская пожарная охрана
- Энергетика и промышленность

Референции: муниципалитет Большого Измира и муниципалитеты по всей Турции · экспорт в Ливию, Ливан и Туркменистан.

ВКЛЮЧЕНО В КАЖДУЮ ПОСТАВКУ

Обучение на нашем заводе
Всегда; при крупных заказах — обучение у вас.

Техник на объекте
При необходимости направляем техника для первичного ремонта.

Документация на английском
Руководства, электросхемы и каталоги запчастей.

Согласование проекта
Вы утверждаете чертежи CAD до начала производства.

Сертификаты

- CE — Соответствие ЕС
- ISO 9001 — Качество
- ISO 14001 — Экология
- ISO 45001 — Охрана труда
- ISO 28001 — Безопасность цепи поставок
- TS 12681 — Стандарт Турции
- TS 12047 — Стандарт Турции

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расскажите о вашем проекте

Пришлите нам эти данные, и мы подготовим индивидуальное технико-коммерческое предложение.

- Количество и страна назначения
- Шасси: поставка Güner или ваше, предпочтительная марка
- Требуемый объём и ключевые параметры
- Опции из перечня оборудования
- Условия эксплуатации: климат, высота, рельеф
- Окраска, логотипы и язык табличек
- Условия поставки: порт FOB или CIF
- Тендерная документация или ТЗ, если есть

Написать в WhatsApp
+31 6 2652 4988

Наш сайт
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Надстройки для спецтехники · с 1993 года

Контакты

E-MAIL
satis@guneraracustu.com.tr

ТЕЛЕФОН
+31 6 2652 4988

САЙТ
www.guneraracustu.com.tr

ГЛАВНЫЙ ОФИС И ЗАВОД
Борнова, Измир · Турция

ЕВРОПА
Офис в Нидерландах для европейских и международных проектов

Пожарно-спасательная техника · Автолестницы и автовышки · Водовозы и топливозаправщики · Вакуумные и каналопромывочные машины · Мусоровозы · Самосвальные кузова

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Характеристики ориентировочные и могут меняться в зависимости от шасси и требований заказчика.